

Objektfragebogen DWCor®-Kombischacht DN 1000



- ☐ **Preis Anfrage**
☐ **Verbindliche Bestellung**

Bitte ausfüllen und per Mail zurücksenden an: vertrieb@funkegruppe.de

Absender / Kontaktdaten:	Bauvorhaben/Baustelle:	bestellt durch:
		Bestelldatum:
		Lieferdatum:
		Schachtnummer:

Grundwasser unter GOK [m]: _____

Sohltiefe Auslauf H [m]: SW _____ (GOK-Gerinnesohe)

Sohltiefe Auslauf H [m]: RW _____ (GOK-Gerinnesohe)

Abdeckplatte (APL) / Konus, aus Beton:	☐ APL quadratisch LW 625	☐ APL quadratisch LW 800	☐ Kunststoff-Konus (zzgl. Lastverteilungsring) reisrund LW 625
	☐ Konus (PUR) kreisrund LW 625	☐ APL (PUR) kreisrund LW 625	☐ APL (PUR) kreisrund LW 800

**PUR = mit Auskleidung
aus Polyurethan**

**Edelstahlleiter
System Hailo:** ☐ Ja ☐ Nein

Abdeckung: ☐ Klasse B ☐ Klasse D ☐ selbstnivellierend ☐ Höhe [mm]: _____

☐ **HS®-braun (SW - mit offenem Gerinne)**

Auslauf DN/OD: _____

Hauptzulauf DN/OD: _____

Winkel: _____

Auslaufgefälle: _____

Einlaufgefälle: _____

2. Zulauf DN/OD: _____ *

Winkel: _____

Gefälle 2. Zulauf: _____

Bemerkung:

*unter Vorbehalt der technischen Prüfung auf
Machbarkeit

Der seitliche Achsabstand der beiden Leitungen
zueinander beträgt ca. 500 mm.
Höhendifferenz nach Klärung (nennweitenabhängig)

☐ **HS®-blau (RW - mit geschl. Durchführung)**

Auslauf DN/OD: _____

Zulauf DN/OD: _____

Winkel: _____

Auslaufgefälle: _____

Einlaufgefälle: _____

Bemerkung:

Info:

Regenwasserrohr geschlossen durch die Schachtwand geführt.
Mit großer, integrierter sowie verschlossener Revisionsöffnung
ab DN/OD 250 in einer Abmessung von ca. 320 * 230 mm
SW-Nennweiten: DN/OD 200 bis 400 (500) mm
RW-Nennweiten: DN/OD 250 bis 500 (630) mm

Datum/Unterschrift:
vom Absender auszufüllen

Senden